

ETAPY WYKONANIA

System dekoracyjny imitujący TYNK RETRO



SYSTEM MATRES MK-II



Etap 1

Uprzednio oczyszczone lub szpachlowane podłoże należy zagruntować podkładem KWARTSCOAT firmy MATRES REVCO.

Etap 2

Na zagruntowane podłoże nakładamy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub PCV warstwę tynku dekoracyjnego MATRES MK-T na grubość ok. 2mm, równocześnie formując wzór w postaci żłobień i przetarć. Wykonaną strukturę na powierzchni ściany pozostawiamy do całkowitego przeschnięcia (ok. 24 godz.)



Etap 3

Następnie przy pomocy wałka malarskiego наносimy warstwę farby dekoracyjnej MATRES MK-F.

Etap 4

Po całkowitym wyschnięciu farby (min. 8 godz.), przystępujemy do nakładania lakieru dekoracyjnego MATRES MK-L na zasadzie przecierania. To jaką strukturę otrzymamy, zależy tylko od naszej inwencji twórczej. Możemy to robić przy pomocy gąbki, pędzla lub szczotki.



Przedstawiony system imitujący tynk Retro MATRES MK-II daje nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz bez względu na preferowany styl.

Wskazówki:

Należy pamiętać, iż nadanie właściwego charakteru wnętrzu jest niełatwym przedsięwzięciem. Każdy szczegół powinien być starannie przemyślany. Takie harmonijne dopasowanie struktury i koloru wraz z dobraniem odpowiednich dodatków, uwzględniające także formę pomieszczenia pozwala na uzyskanie pożądanego efektu.

PRZYKŁADY WYKONANIA System dekoracyjny imitujący TYNK RETRO

SYSTEM MATRES MK-II

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008

Systemy cyfrowo
monitorowane



STRONA 2 z 2

UWAGA!

Ze względu na technologię druku / ustawienia monitora, prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru wyrobu. Ostateczny wybór koloru i struktury powinien być dokonany na podstawie próbnika kolorów i struktur.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

MATRES REVCO Sp. z o.o.

Ul. 22 Lipca 6

83-132 Morzeszczyn

www.matresrevco.pl



tel. +48 58 536 28 03-05,
tel. +48 58 536 27 67, tel. +48 58 536 27 14
fax +48 58 536 27 25
e-mail: matresrevco@matresrevco.pl