

## FIESTAPLEISTER

### Akrylowy Tynk Dekoracyjny Wewnętrzny Biały

#### ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

**FIESTAPLEISTER** jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji żywicy akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną strukturę. Jest to tynk zmywalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony do wykonywania wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając pędzla lub szczotki.

#### PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoże należy zagruntować podkładem KWARTSCOAT rozcieńczonym w 15% z wodą w celu wzmocnienia podłoża, zwiększenia przyczepności oraz zredukowania powstawania plam na powierzchni tynku.

Świeże tynki cementowo-wapienne można pokrywać tynkiem po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

#### SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Opakowania z różnymi datami produkcji wymieszać razem. Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.), suche podłoże tynk nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, a następnie nadać fakturę przy pomocy pędzla lub szczotki.

Nakładać jednowarstwowo.

#### SKŁAD:

Dyspersja akrylowa wypełniacze mineralne, pigmenty i modyfikatory oraz kwarc

#### GĘSTOŚĆ:

1,80 kg/dm<sup>3</sup>

#### CZAS SCHNIĘCIA:

Od 6h do 24 godzin

#### TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

#### ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

Od 3 do 4 kg/m<sup>2</sup> (w zależności od grubości faktury)



#### OPAKOWANIE:

Pojemnik 16 kg

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą.

#### SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich masy tynkarskiej nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

W przypadku dostania się tynku do oczu natychmiast spłukać je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Tynk nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palny.

#### UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.