

MARMERSTUC COLOR STUC

Akrylowy Tynk Mozaikowy Wewnętrzno-Zewnętrzny

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

MARMERSTUC COLOR STUC jest gotową do zastosowania ozdobną masą tynkarską na bazie dyspersji akrylowej, kruszywa naturalnego, wody i dodatków, do której dodaje się kwarc w różnej ilości i kolorystyce (od 1 do 10 woreczków kolorowego kwarcu na 1 opakowanie 12,5 kg). Tworzy mozaikową, chropowatą powłokę z widocznymi barwnymi ziarnami kruszywa. Jest to tynk elastyczny, zmywalny, hydrofobowy, odporny na działanie warunków atmosferycznych i na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Do nakładania tynku używa się pacy ze stali nierdzewnej.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoże należy zagruntować podkładem KWARTSCOAT rozcieńczonym w 15% z wodą w celu wzmocnienia podłoża, zwiększenia przyczepności oraz zredukowania powstawania pęknięć na powierzchni tynku.

Świeże tynki cementowo-wapienne można pokrywać tynkiem po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Opakowania z różnymi datami produkcji wymieszać razem.

Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.), suche podłoże tynk nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Nakładać jednowarstwowo.

SKŁAD:

Dyspersja akrylowa wypełniacze mineralne, z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami oraz kwarcu

GĘSTOŚĆ:

1,80 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 6h do 24 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych)

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, opadami i silnym wiatrem.

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ:

Po ok. 24 godzinach

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

Ok. 3 kg/m²



OPAKOWANIE:

Pojemnik 12,5 kg

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich masy tynkarskiej nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

W przypadku dostania się tynku do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Tynk nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palny.

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny: HK/B/1669/01/2008

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.