

## MATRES MX

### SYSTEM STIUK WENECKI

#### Masa Imitująca Marmur Wewnętrzna

#### ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

**MATRES MX** jest to gotowa do użycia masa oparta na dyspersji akrylowej ze specjalnie dobranymi wypełniaczami i najnowszej generacji środkami pomocniczymi. Na powierzchni tworzy niepowtarzalny efekt estetyczny imitujący marmur. Daje szerokie możliwości tworzenia własnych niepowtarzalnych wzorów i kompozycji kolorystycznych. Dzięki swoim właściwościom pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych wzorów pasujących do każdego wnętrza.

MATRES MX produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta masę barwi się według palety barw zawierającej 30 kolorów.

#### PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Mocno zanieczyszczone podłoża umyć wodą z amoniakiem, następnie spłukać czystą wodą.

Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować

#### SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Opakowania z różnymi datami produkcji wymieszać razem.

Na uprzednio zagruntowane, suche podłożu masę nakłada się w jednej, dwóch lub trzech warstwach w zależności od oczekiwanego efektu końcowego. Do nakładania używa się szpachlelek japońskich oraz pacy ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi rogami.

W celu uzyskania lepszego połysku oraz zabezpieczenia przed wilgocią zaleca się pokrycie powierzchni MATRES MX woskiem MATRES MX-W (nie wcześniej jednak niż po upływie 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy masy).

#### SKŁAD:

Dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne, pigmenty i modyfikatory oraz kwarc.

#### GĘSTOŚĆ:

1,80kg/dm<sup>3</sup>

#### CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godz.

#### TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

#### ORIENTACYJNE ŻYŻYCIE:

0,4-0,8 kg/m<sup>2</sup> (w zależności od grubości faktury)



#### OPAKOWANIE:

Pojemniki: 1,2kg; 3kg; 6kg; 12kg

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

#### SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamrażaniem!

Chronić przed dziećmi!

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich masy tynkarskiej nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

**NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOCIĄ.**

W przypadku dostania się tynku do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Tynk nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palny

#### NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny: HK/B/1021/05/2008

#### UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.