

## MATRES MX-W

### SYSTEM STIUK WENECKI

#### Wosk Nabłyszczający Wewnętrzny

#### ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Wosk do nabłyszczania masy imitującej marmur **MATRES MX-W** produkowany jest na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem emulsji woskowej oraz środków pomocniczych. Na powierzchni masy tworzy przezroczystą, błyszczącą powłokę odporną na działanie wody, tłuszczu i kurzu.

Zaleca się pokrycie powierzchni woskiem, nie wcześniej niż po upływie minimum 24 godz. od nałożenia masy imitującej marmur **MATRES MX**.

#### PODŁOŻA:

Masa MX.

#### SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Opakowania z różnymi datami produkcji wymieszać razem.

W celu uzyskania lepszego połysku oraz zabezpieczenia przed wilgocią zaleca się pokrycie powierzchni **Matres MX** woskiem **Matres MX-W** (nie wcześniej jednak niż po upływie 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy masy).

Polerowanie powierzchni następuje po wyschnięciu wosku (tj. ok. 2 godz. od nałożenia w temperaturze +23°C) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub szpachelek japońskich (na niewielkich powierzchniach).

Jeżeli na powierzchni występują miejsca matowe lub ewentualne, niewielkie nierówności wosk należy nałożyć ponownie.

#### SKŁAD:

Dyspersja akrylowa z dodatkami i modyfikatorami

#### GĘSTOŚĆ:

1,80 kg/dm<sup>3</sup>

#### CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godz.

#### TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

#### ORIENTACYJNE ŻYCIENIE:

Ok. 0,02 kg/m<sup>2</sup> (uzależnione od aplikacji)



#### OPAKOWANIE:

Pojemniki: 0,5kg; 1kg

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

#### SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich wosku nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

**NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ.**

#### NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny: HK/B/1669/04/2008

#### UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.