

MATRES MZ

Masa Imitująca Piaskowiec Wewnętrzna

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Masa imitująca piaskowiec **MATRES MZ** to gotowa do użycia wodno-rozcieńczalna masa ozdobna na bazie dyspersji akrylowej, specjalnie wyselekcjonowanych środków pomocniczych oraz kwarcu. Łączy nowoczesność z klasyką przez odpowiednie fakturowanie dające imitację starego piaskowca lub efektu różnorodnych wykwitów. Pozwala na szybkie i efektowne wykonanie dekoracji wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Jedną z metod nakładania jest technika mieszania kolorów mokrego z mokrym. Masa **MATRES MZ** jest zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne. **MATRES MZ** produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta masę barwi się według palety barw **MATRES REVCO**.

PODŁOŻA:

Nośne, gładkie i równe, suche, bez kurzu i tłuszczu, wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Mocno zanieczyszczone podłoża umyć wodą z amoniakiem, następnie spłukać czystą wodą.

Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować.

Podłoża przed nakładaniem tynku należy zagruntować podkładem **KWARTSCOAT** rozcieńczonym w 15% z wodą w celu wzmocnienia podłoża, zwiększenia przyczepności oraz zredukowania powstawania plam na powierzchni tynku.

W przypadku nakładania tynku barwionego podkład stosować w jednym z wybranych kolorów w zastosowanej masie wykończeniowej.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Opakowania z różnymi datami produkcji wymieszać razem.

Do nakładania używa się pacy ze stali nierdzewnej.

SKŁAD:

Dyspersja akrylowa wypełniacze mineralne, pigmenty i modyfikatory oraz kwarc.

GĘSTOŚĆ:

1,80 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godz.

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

1 – 3 kg/m²



OPAKOWANIE:

Pojemniki: 8kg i 16kg

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich masy tynkarskiej nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ.

W przypadku dostania się tynku do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Tynk nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palny.

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.