

VEGWAST

Farba Emulsyjna Wewnętrzna Biała

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Farba emulsyjna **VEGWAST** jest rozpuszczalną w wodzie oddychającą farbą produkowaną na bazie naturalnych środków wiążących.

Cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące. Na malowanych powierzchniach tworzy równą, matową powłokę. Farba stosowana jest wyłącznie do malowania powierzchni wewnętrznych. Przeznaczona do malowania sufitów i ścian szczególnie w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice itp.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować

Przed nakładaniem podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym MURIMPREGNER.

Świeże tynki cementowo-wapienne można malować po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.) suche podłoże farbę nanosić równomiernie wałkiem futrzanym, pędzlem lub ławkowcem.

Kolejną warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

SKŁAD:

Woda, dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne, środki pomocnicze, regulatory lepkości

GĘSTOŚĆ:

1,50 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

6- 8 m²/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



OPAKOWANIE:

Pojemnik 2,5l; 5l i 10 l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Pomieszczenia zamknięte przeznaczone na pobyt ludzi i branży żywnościowej po zastosowaniu w nich farby nadają się do użytku po zaniku specyficznego zapachu.

Farba nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palna.

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny PZH: HK/B/0300/02/2007

Wyrób zgodny z PN-C-81914:2002

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.