

FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ jest farbą na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Przeznaczona do dekoracyjnego oraz ochronnego malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Ze względu na bardzo wysoki stopień krycia farba nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy matowe powłoki umożliwiające oddychanie ścianom, a także zostawia powłoki o wysokich walorach estetycznych wewnątrz pomieszczeń. Dzięki różnicowanym kolorom łatwo można aranżować wnętrza pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Farba Akrylowa do Wnętrz produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta barwiona jest wg palety barw firmy MATRES REVCO.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować. Przed nakładaniem podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym MURIMPREGNER. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.) suche podłoża farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

SKŁAD:

Woda, dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

GĘSTOŚĆ:

1,45 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

6 – 8 m²/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



OPAKOWANIE:

Pojemnik 2,5l, 5l i 10 l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się farby do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Pomieszczenia zamknięte przeznaczone na pobyt ludzi i branży żywnościowej po zastosowaniu w nich farby nadają się do użytku po zaniku specyficznego zapachu

Farba nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palna.

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny PZH: HK/B/0848/01/2007

Wyrób zgodny z PN-C-81914, PN-EN 13300:2002

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.