

# ELEWACYJNA FARBA AKRYLOWA

## ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

**ELEWACYJNA FARBA AKRYLOWA** jest farbą dyspersyjną, przeznaczoną do malowania elewacji budynków. Można nią pokrywać wszystkie podłoża z materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe itp. Tworzy powłoki o dużej odporności na wpływ warunków atmosferycznych i mechanicznych. Chroni tynk przed wnikaniem wilgoci, jednocześnie umożliwia przenikanie powietrza. Cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące. Na malowanych powierzchniach tworzy równą, matową powłokę o dużej odporności na ścieranie i wysokich walorach dekoracyjnych. Farba Akrylowa Elewacyjna produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta barwiona jest wg palety barw zawierającej 720 kolorów.

## PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym MURIMPREGNER. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

## SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.) suche podłoże farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

## SKŁAD:

Woda, dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

## GĘSTOŚĆ:

1,45 kg/dm<sup>3</sup>

## CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin ( w zależności od warunków atmosferycznych)

## TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C. W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, opadami i silnym wiatrem.

## ODPORNOŚĆ NA DESZCZ:

Po ok. 24 godz.

## ORIENTACYJNE ŻYŻYCIE:

6 -8 m<sup>2</sup>/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



## OPAKOWANIE:

Pojemnik 2,5l, 5l i 10l

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

## SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed zamarznięciem! Chronić przed dziećmi!

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się farby do oczu natychmiast spłukać je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą. Farba nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palna.

## NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny PZH: HK/B/0848/01/2006  
Wyrób zgodny z PN-C-81913:1998

## UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.