

RAUHFASA

Akrylowa Farba Strukturalna Wewnętrzna Biała

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Farba **RAUHFASA** jest gotową wodno-rozcieńczalną farbą ozdobną na bazie dyspersji akrylowej oraz wyselekcjonowanych włókien drewnianych. Farba stosowana jest wyłącznie do malowania powierzchni wewnętrznych budynków mieszkalnych i ogólnego użytku. Fakturę tworzą włókna drewniane zawarte w farbie. Cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące. Można nią pokrywać niemal wszystkie podłoża z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe itp.

Farba strukturalna **RAUHFASA** produkowana jest w kolorze białym.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować

Przed nakładaniem podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym **MURIMPREGNER**.

Świeże tynki cementowo-wapienne można malować po 28-dniowym sezonowaniu podłoża.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.) suche podłoże farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

SKŁAD:

Woda, dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

GĘSTOŚĆ:

1,44 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych)

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

ORIENTACYJNE ŻYCIĘ:

Od 3 do 4 m²/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



OPAKOWANIE:

Pojemnik 5l; 10 l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Pomieszczenia zamknięte przeznaczone na pobyt ludzi i branży żywnościowej po zastosowaniu w nich farby nadają się do użytku po zaniku specyficznego zapachu.

Farba nie posiada właściwości toksycznych. Jest nie palna.

NORMY, ATESTY:

Wyrób zgodny z PN-C-81914:2002

Atest Higieniczny: HK/B/1021/06/2008

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.