

REVCO PLUS

Farba Izolująca Zacieki I Plamy Wewnętrzna Biała

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Farba **REVCO PLUS** jest to biała, bezzapachowa, elastyczna oraz izolująca farba do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Izoluje zacieki wodne, tłuste plamy, plamy nikotynowe oraz różnego rodzaju przebarwienia. Stosuje się ją na różne podłoża takie jak tynk, cegła, piaskowce, matowy granit, suprema, drewno, wszelkiego rodzaju płyty paździerzowe, wiórowe itp. REVCO PLUS posiada znakomite właściwości kryjące i powinna być stosowana tam, gdzie inne farby dyspersyjne nie dają pozytywnego efektu. Ze względu na brak zapachu i emisji szkodliwych dla zdrowia związków jest szczególnie zalecana do malowania w szpitalach, szkołach i żłobkach. Powierzchnia malowana farbą REVCO PLUS odznacza się ładną, matową powłoką, która posiada trwałość i elastyczność. Jest odporna na ścieranie i środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Łuszczące się kawałki farby lub tapety usunąć, resztki kleju zmyć, uszkodzenia i spękania zaszpachlować

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczalnika, w razie potrzeby można ją rozcieńczyć terpentyną (max.5%)
Farbę rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

SKŁAD:

Żywica akrylowa, rozpuszczalnik organiczny, wypełniacze mineralne, środki pomocnicze.

GĘSTOŚĆ:

1,50 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Ok. 9 m²/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



OPAKOWANIE:

Pojemnik 0,5l; 1l; 3l i 5 l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć w terpentynie lub rozpuszczalniku

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed zamarznięciem!
Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się farby do oczu natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.
Farba nie posiada własności toksycznych. Jest łatwopalna. Przy malowaniu pomieszczenia wietrzyć.

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1755/01/2005
Wyrób zgodny z PN-C-81914:2002

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.