

## GRONDLAK

### Alkidowa Farba Matowa Wewnętrzno-Zewnętrzna

#### ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Farba **GRONDLAK** jest uniwersalną gruntującą i nawierzchniową farbą, opartą na nowoczesnej syntetycznej żywicy alkidowej. Posiada znakomite właściwości kryjące i może być stosowana do malowania powierzchni drewnianych jak również stalowych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie, wewnątrz i na zewnątrz.

Szczególnie zalecana jest do malowania stolarki budowlanej, jak drzwi i okna oraz drewnianych elementów konstrukcji budowlanych. Powierzchnia malowana farbą **GRONDLAK** odznacza się ładną matową powłoką, która posiada wysoką trwałość i elastyczność, jest odporna na warunki zewnętrzne. **GRONDLAK** jest znakomita farbą gruntującą i nawierzchniową, doskonale zabezpieczającą drewno przed warunkami zewnętrznymi.

Na życzenie klienta tynki barwione są według palety barw **MATRES REVCO**.

#### PODŁOŻA:

Nośne, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

#### SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczalnika, w razie potrzeby można ją rozcieńczyć terpentyną lub benzyną do lakierów (max.5%)  
Farbę rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

#### SKŁAD:

Syntetyczna żywica alkidowa, wypełniacze mineralne i środki pomocnicze.

#### GĘSTOŚĆ:

1,4 kg/dm<sup>3</sup>

#### CZAS SCHNIĘCIA:

OK. 3h (w zależności od warunków atmosferycznych)

#### TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, opadami i silnym wiatrem.

#### ODPORNOŚĆ NA DESZCZ:

Po 24 godzinach.

#### ORIENTACYJNE ŻYŻYCIE:

ok.12 m<sup>2</sup>/l (jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni)



#### OPAKOWANIE:

Pojemnik 1l; 3l; 5l i 10l

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć benzyną lakową lub terpentyną

#### SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

W przypadku dostania się farby do oczu natychmiast spłukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza .

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą.

Farba **GRONDLAK** nie posiada własności toksycznych. Jest łatwopalna. Przy malowaniu pomieszczenia wietrzyć.

#### NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny: HK/B/1669/03/2008

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81607:1998

#### UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.