

AFLAK

Alkidowa Farba z Połyskiem - Wewnętrzno-Zewnętrzna

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

AFLAK jest nawierzchniową farbą o dużym połysku, schnącą na powietrzu, opartą na nowoczesnej syntetycznej żywicy alkidowej. Posiada znakomite własności kryjące i może być stosowana do malowania powierzchni drewnianych i stalowych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie, wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie zalecana jest do malowania stolarki budowlanej jak drzwi i okna oraz detali stalowych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Farba AFLAK oferowana jest w podstawowym białym kolorze oraz w kolorach zgodnie z paletą MATRES REVCO.

Powierzchnia malowana farbą AFLAK odznacza się ładną błyszczącą powłoką, która posiada wysoką trwałość i elastyczność, jest odporna na warunki zewnętrzne.

Na życzenie klienta tynki barwione są według palety barw MATRES REVCO.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Farbę AFLAK nanosi się pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem, wysycha w temperaturze otoczenia.

Farbę nanosi się w 1-2 warstwach. Drugą warstwę nanosi się po 24 godzinach. Farbę AFLAK w razie potrzeby można rozcieńczyć terpentyną lub benzyną do lakierów (max 5%). Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Farbę AFLAK rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem futrzanym lub rozpylaczem.

SKŁAD:

Syntetyczna żywica alkidowa, wypełniacze mineralne i środki pomocnicze.

GĘSTOŚĆ:

1,25 kg/ dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

- Nie klei się po 6-8 godzinach,
- Do ponownego malowania po 24 godz.

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, opadami i silnym wiatrem.

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ:

Po 24 godzinach.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIЕ:

Ok. 12 m² /1l (jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni)



OPAKOWANIE:

Pojemnik 0,9l; 1,0l; 4,5l; 5,0l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć benzyną lakową lub terpentyną

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Farba AFLAK nie posiada własności toksycznych. Jest łatwopalna. Przy malowaniu należy pomieszczenia wietrzyć

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny: HK/B/1669/02/2008

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81607:1998

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.